



- Inicio
- Presentación
- Productos
- Novedades
- Contacto
- Consultas Técnicas
- Presupuestos
- Descargas
- Links

Diccionario

TERMINO	DESCRIPCION
APRESTOS	Tratamiento dado a un tejido de algodón para darle dureza y resistencia
AUTOVENTILADOS	El disco, por su configuración, al girar permite una cierta refrigeración de las telas, lo que permite una mayor duración del mismo.
BIES	Proceso dado a un tejido para que al confeccionar el disco, los hilos del material no puedan desprenderse y tengamos un desgaste correcto.
FRUNCIDO	Indica la cantidad que hay de tejido en el disco. A mayor fruncido más cantidad de material, por tanto mayor dureza y resistencia.
IMPREGNACIONES	Tratamiento químicos que dan al disco una mayor dureza, resistencia al desgaste y/o permiten un mejor aporte de la pasta de pulir.
LIJA	Abrasivo resinado sobre un soporte de papel o tela. Se presenta en pliego, discos o bandas abrasivas para el lijado de superficies.
PASTA ABRASIVA	Compuestos químicos que mediante el uso de ciertas grasas, permiten incorporar al disco el abrasivo adecuado. Pueden ser sólidas o líquidas, con varios tipos de abrasivo en función de la operación a realizar.
RUEDA DE CONTACTO	Soporte en máquina pulidora de la banda de lija (tela abrasiva)
SISAL	Fibra flexible y resistente obtenida de la pita y otras especies de agave, del sureste de México y partes de América Central.
SISAL CUERDA	Cuerda tranzada formada por 8/9 cabos de hilo de sisal.
TEJIDO DE ALGODÓN	Tela confeccionada con hilos de algodón 100% a la plana. Se dispone de varias calidades según la aplicación del disco.
TEJIDO APRESTADO	Tejido de algodón al cual se le ha dado un tratamiento o impregnación para aumentar su dureza y rigidez.
TEJIDO DE FRANELA	Tejido de algodón al que se le ha cardado por una o por las dos caras, sacándole el pelo, suavizándole.
TEJIDO DE SISAL	Tela confeccionada con hilos de sisal. Disponemos de varias calidades de tejido de sisal en función del trabajo a realizar.

